



Bedienungsanleitung
Mini-
Ratschenschrauber



9020 P-2

9021 P-2

9022 P-2



Operating instructions

Mini Ratchet

Application Note



Mini Ratelschroevendraaier

Notice d'utilisation



Mini-clé à rochets

Uputa za upotrebu

Mini-Pneumatska račna

Käyttöohje

Mini-räikkäväännin



Ursprungssprache deutsch – original language: German - Oorspronkelijke taal Duits
Langue d'origine allemand - Izvorni jezik njemački - Alkuperäinen kieli saksa

Technische Daten / Technical data / Technische gegevens / Informations techniques / Tehnički podaci / Tekniset tiedot:

HAZET No.	mm	12,91 (1/4) 7,2 9000-010	max. Nm	1/min	kg	Ø mm	l/min.	bar	dB(A)		m/s ²	mm
9020 P-2	6.3 1/4"		40	250	0.5	10	72	6.3	Lp A 90	Lp W 101	3.3	150
9021 P-2	10 3/8"		54	300	0.5	10	103	6.3	Lp A 92	Lp W 103	3.9	150
9022 P-2	12.5 1/2"		108	280	1.24	10	113	6.3	Lp A 99	Lp W 110	9.1	260

	de	en
	HAZET Mini-Ratschenschrauber zum Anziehen und Lösen von Verschraubungen, besonders robuste Ausführung	HAZET Mini Ratchet for loosening and tightening screw connections.
	Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!	Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!
	Mini-Ratschenschrauber, Kupplungsstecker Nennweite 7,2	Mini Ratchet, Coupler plug, nominal size 7.2
	nl	fr
	HAZET Mini Ratelschroevendraaiers voor het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen, zeer robuuste uitvoering.	HAZET Mini-clé à rochets pour serrer et désserrer les vis, exécution robuste
	Neem per se de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!	Veuillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !
	Mini Ratelschroevendraaier, verbingssteker, nominale breedte 7,2	Mini-clé à rochets, Raccord de taille nominale de 7,2 mm inclus
	hr sr bs	fi
	HAZET Mini-zračna račna za otpuštanje i pritezanje teško dostupnih i čvrsto pritegnutih vijaka	HAZET Mini-räikkäväännin ruuviliitosten kiristämiseen ja avaamiseen, erityisen luja rakenne
	Pridržavajte se priloženih sigurnosnih uputa za pneumatske alate HAZET!	Noudata HAZET-paineilmatyökalujen turvallisuuksmääräyksiä!
	Mini-zračna račna, Spojnica za zrak: nominalni promjer 7,2	Mini-räikkäväännin, pikaliittimen nimellisveveys 7,2

	de	en	nl	fr	hr sr bs	fi
	= Max. Drehmoment	Max. torque	Max. draaimo-ment	Couple de ser- rage max.	Max. moment prite- zanja -	Vääntömomentti maks.
	= Max. Drehzahl/min.	Max. revolu- tions per minute	Toerental max.	Vitesse max. t/min.	Max. broj okretaja/ min.	Maks. pyörimisno- peus/min.
	= Luftverbrauch	Air consump- tion	Luchtverbruik	Consommation d'air	Potrošnja zraka	Ilmankulutus
	= Betriebsdruck	Working pres- sure	Bedrijfsdruk	Pression de service	Radni tlak	Käyttöpaine

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG • Gldnerwerther Bahnhofstrasse 25-29 • 42857 Remscheid

10 04 61 • 42804 Remscheid • GERMANY

+49 (0) 21 91 / 7 92-0 • www.hazet.de • info@hazet.de