

Anwendungshinweis

Pneumatik-Schleifer

Application Note

Pneumatic grinder

Notice d'utilisation

Meuleuse pneumatique

Toepassingsaanwijzing

Pneumatische slijper

Käyttöohje

Painelmaahiomakone



9032 P-1






9032 P-5

9033 P-8




Technische Daten:

9032 P-1	HAZET Pneumatik-Stabschleifer ist zum Polieren, Glanzschleifen und Entgraten an Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten oder im Industriebereich, besonders an schwer zugänglichen Stellen, sehr gut geeignet.
9032 P-5	
9033 P-8	HAZET Pneumatik-Tiefenschleifer ist ausschließlich zum Trennen von dünnwandigen Stahlteilen und Blechen geeignet. + Inkl. 1 Trennscheibe
	Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!
	Spannfutter
	Schalldruckpegel
	Schall-Leistungspegel
	Vibrationsbeschleunigung
	Max. Drehzahl/min.
	Luftverbrauch
	Betriebsdruck
	Kupplungsstecker
	Schlauch
	Pneumatik-Schleifer, Kupplungsstecker Nennweite 7,2



Ursprungssprache deutsch – original language: German – Langue d'origine: allemand

- Oorspronkelijke taal Duits - Alkuperäinen kieli saksa

HAZET No.												
	Ø mm "	mm	mm	1/min	kg	Ø mm	l/min.	bar	dB(A)		m/s ²	mm
9032 P-1	12,91 (¼)  7,2	6	-	22000	0.8	10	150	6.3	Lp A 87	Lp W 98	0.46	200
9032 P-5	12,91 (¼)  7,2	6	-	12000	1.2	10	150	6.3	Lp A 89.1	Lp W 100.1	3.1	210
9033 P-8	12,91 (¼)  7,2	10	100 x 1.0 x 10	14000	1.7	10	113	6.3	Lp A 89.5	Lp W 100.5	3.65	377
	en		fr		nl				fi			
9032 P-1 9032 P-5	HAZET pneumatic die grinder is highly suitable for polishing, burnishing and deburring on vehicles, agricultural equipment or in the industrial sector, particularly in areas that are difficult to access.		La meuleuse pneumatique HAZET convient parfaitement pour les travaux de polissage, de ponçage intensif et d'ébavurage sur les véhicules, machines agricoles ou dans le secteur industriel, en particulier aux endroits difficilement accessibles.		De HAZET pneumatische staafslijper dient voor het polijsten, gladmaken en afbramen van auto's, landbouwwerktuigen of industrieel materieel. Het apparaat is uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.				Paineilmatoiminen HAZET-suorahioma-kone soveltuu erittäin hyvin ajoneuvojen, maatalouden laitteiden tai teollisuuden vaikeanpääsyisten kohteiden kiillotukseen, kiillotushiontaan ja purseiden poistamiseen.			
9033 P-8	HAZET pneumatic angle grinder is only suitable for separating thin-walled steel parts and sheets. + Incl. 1 cut-off wheel		La meuleuse angulaire pneumatique HAZET est appropriée uniquement pour la séparation de pièces en acier et tôles à paroi fine. + 1 disque à tronçonner inclus		De HAZET pneumatische diepslijper is uitsluitend geschikt voor het scheiden van dunwandige stalen onderdelen en plaatstaal. + Incl. 1 slijpschijf				Paineilmatoiminen HAZET-kulmahiomakone soveltuu ainoastaan ohutseinämäisten teräsosien ja levyjen katkaisemiseen. + Sis. 1 katkaisulaikan			
	Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!		Veuillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !		Neem per se de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!				Noudata HAZET-paineilmatyökalujen oheisia turvallisuusmääräyksiä!			
	Collet Chuck		Mandrin de serrage		Spantang				Kiinnitysistukka			
	Sound pressure level Sound power level		Niveau de pression acoustique Niveau de puissance acoustique		Geluidsdrukniveau Geluidsvermoggenniveau				Äänenpainetaso Äänitehotaso			
	Vibration acceleration		Accélération de vibration		Trillingsversnelling				Tärinätaso			
	Max. revolutions per minute		Vitesse à vide max. / min.		TPM max.				Maks. pyörimisnopeus/min.			
	Air consumption		Consommation d'air		Lucht-verbruik				Ilmankulutus			
	Working pressure		Pression de service		Werkdruk				Käyttöpaine			
	Coupler plug		Raccord		Verbindingsstekker				Pikaliitin			
	Air Hose		Tuyau d'air		Luchtpijp				Letku			
	Pneumatic grinder, Coupler plug, nominal size 7.2		Meuleuse pneumatique, Raccord de taille nominale 7.2		Pneumatische slijper, contrastekker, nominale breedte 7,2				Paineilmahiomakone, pikaliitin nimellisleveys 7,2			

