


Produktinformation

97 52 65 DG

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Mit montierter Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte von Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther und Weidmüller
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar; Einstellung in mm, Zoll/Inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL-Norm
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Mit Rekalibrierungsfunktion, Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener KontaktHersteller erweitern
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und montierter (auswechselbarer) Kontaktaufnahme



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	633 g
Abmessungen	240 x 86 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	konform

Technische Attribute



Anwendung	gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapazität Quadratmillimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Anzahl der Nester	1
Kontaktdurchmesser max.	7,5 mm

Zubehör

97 59 65 2	Universal-Kontaktaufnahme für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

