

Produktinformation

82 02 250

KNIPEX TwinGrip Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Greift kraftvoll auch große, sehr fest- und tiefsitzende Bauteile mit SW 5 – 27 mm
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 5 – 27 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 10 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Siebenfach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein

Artikel-Nr.	82 02 250
EAN	4003773089384
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	393 g
Abmessungen	250 x 50 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO ₂ Fußabdruck (PCF)	833 g CO ₂ e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute

Einstellpositionen	7
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 1/16 – 1 1/16 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5 – 27 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	5 – 27 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1 1/16

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

