

**7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm, 1/4" x  
1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm**



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288230669 | <b>Abmessung:</b>     | 150x65x35 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05075810001   | <b>Gewicht:</b>       | 213 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7510          | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet

Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05075810001>

Wera - 7510  
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Drehmomentschraubendreher mit  
Schnelleinstellung




Fünf wählbare  
Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5;  
2,0; 2,5; 3,0 Nm) und eine Fest-  
Stellung (Torque Lock) für  
unbegrenzte Löse- und  
Anzugsmomente.

### Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren  
Anzugsdrehmomente.

### Hör- und spürbares Überlasten



Deutlich hör- und spürbares  
Überlasten beim Erreichen des  
eingestellten Drehmomentes.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | Nm                                                                                | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05075810001 | 1/4"                                                                              | 1,0                                                                               | 1,5                                                                               | 2,0                                                                               | 2,5                                                                                 | 3,0                                                                                 | 147,5                                                                               |