VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS DE TEST ET DE MESURE

Les testeurs de tension de Testboy convainquent par leur facilité de manipulation ainsi que par leur conception robuste et sûre.
Par ailleurs, ils répondent à toutes les exigences qu'un spécialiste peut avoir en matière de testeurs de tension modernes.

4000 828 945

4000 828 926

	ST 105 PROMAT	***TB113***
Affichage	optique, acoustique, vibrant	optique + acoustique
Plage de mesure	12-1000 V AC	12-1000 V AC
Catégorie de surtension	CAT IV 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
lampe torche LED intégrée	Oui	Oui
divers	-	-
	Pas de test de continuité	Pas de test de continuité
	4000 828 945	**4000 828 925**
	TB 114	***Embout TB 115***
Affichage	optique + vibrant	optique
Plage de mesure	12-1000 V AC	12-1000 V AC
Catégorie de surtension	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
lampe torche LED intégrée	Oui	Non
divers	-	Porte-embout avec 2 embouts et sac
	Pas de test de continuité	Pas de test de continuité
	4000 828 926	**4000 828 944**

	DMM 10 (Promat)	
Affichage	LCD, éclairé	
Tension DC	0 - 600 V	
Tension AC (TRMS)	0 - 600 V	
Courant DC	0 - 10 A	
Courant AC	0 - 10 A	
Mesure de température	-20 °C - 200 °C avec capteur de température	
Résistance	600 Ohm - 60 MOhm	
Test de continuité	Oui (continuité par signal acoustique en dessous de 50 Ω)	
Test à diode	Oui	
Capacité	jusqu'à 60mF	
Protection de la plage de mesure	Non	
Catégorie de surtension	CAT III 600 V	
Poids	380g	
Alimentation électrique	2x type AA	
Fonction de conservation des données	Oui	
	4000 828 844	

	Testboy 20 Plus	
Test de continuité	optique 0-20 Ω / acoustique 0-250 Ω	
Tension de contrôle	4,5 V	
Courant de contrôle	optique ~10 mA / acoustique ~2 mA	
test de tension sans contact	Oui	
Protection contre les tensions externes	jusqu'à 300 V	
Catégorie de surtension	CAT II 300 V	
lampe torche LED intégrée	Oui	
	4000 828 942	

4000 828 927

4000 828 074

	Testboy 40 Plus	***Testboy 40 Simple***
Affichage	optique, 8 LED	10 LED pour la tension, la polarité, la continuité et ELV
Plage de tension	6-400 V AC/DC	12 – 690 V AC/DC
Catégorie de surtension	CAT III 400 V	CAT IV 300 V / CAT III 600V / CAT II 690V
Polarité	Oui (+, - LED)	Oui (+,- LED)
Classe de protection	IP 65	IP 54
Alimentation électrique	par l'objet de mesure	2x 1,5 V type AAA Micro
	4000 828 927	**4000 828 074**

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou les données techniques et illustrations incorrectes.