

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS DE TEST ET DE MESURE



Les testeurs de tension de Testboy convainquent par leur facilité de manipulation ainsi que par leur conception robuste et sûre. Par ailleurs, ils répondent à toutes les exigences qu'un spécialiste peut avoir en matière de testeurs de tension modernes.



	<i>Testboy Profi III LED</i>	<i>Testboy Profi III LCD</i>	
Affichage	16 LED	Écran LC	
Affichage PELV	optique et vibrant	optique et vibrant	
Plage de tension alternative	6 - 1000 V AC	3 - 1000 V AC TRMS	
Plage de tension continue	6 - 1400 V DC	4 - 1400 V DC	
Catégorie de test	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	
Test de continuité	Oui 0 - 200 kΩ optique/acoustique	Oui 0 - 10 kΩ avec signal acoustique	
Affichage du champ rotatif	Oui	Oui	
Test de phase unipolaire	Oui	Oui	
Test de polarité	Oui	Oui	
Test de résistance	-	10 - 199,9 kΩ	
Lampe torche à LED	Oui (blanc)	Oui (blanc)	
Charge commutable / déclenchement FI	30 mA à 230V	30 mA à 230V	
Fonction de conservation des données	-	Oui (tension et résistance)	
FI / test RCD	Oui (30 mA)	Oui (30 mA)	
Test de fréquence	Non	0-500Hz	
Arrêt automatique	Oui	Oui	
Adaptateur d'embout de contrôle 4 mm dévissable	Oui	Oui	
Utilisation à une main	Oui	Oui	
Classe de protection	IP 65	IP 65	
Catégorie de surtension	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	
	4000 828 928	4000 828 929	

	<i>Testboy TV 217</i>	<i>Testboy TV 218</i>	<i>Testboy TV 216N</i>
Courant alternatif	jusqu'à 150 A	jusqu'à 200A	jusqu'à 600A
Courant continu		jusqu'à 200A	jusqu'à 600A
Tension alternative	jusqu'à 600 V	Non	jusqu'à 600V
Tension continue	0 à 600V	Non	jusqu'à 600V
Fréquence	Non	Non	Pince : 600Hz, 1kHz ; douille : 600Hz - 10kHz
Résistance	jusqu'à 40MΩ	Non	jusqu'à 60MΩ
Test de continuité	Oui (bip en cas de résistance <40 Ω)	Non	Oui (bip en cas de résistance <30 Ω)
Catégorie de surtension	CAT III 600 V	CAT III 300V	CAT III, 600V
Taux d'échantillonnage	3 fois par seconde	3 fois par seconde	3 fois par seconde
Mesure de la capacité	jusqu'à 40 mF	Non	jusqu'à 60 mF
Test à diode	Oui	Non	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui	Oui	Oui
Fonction de conservation des données	Oui	Oui	Oui
	4000 828 077	4000 828 932	4000 828 933

	<i>Multimètre Promat</i>	<i>Testboy 313</i>	
Le PROMAT DMM 10 et le Testboy 313 sont particulièrement sûrs à l'application grâce à une protection automatique de la plage de mesure.			
Affichage	LCD, éclairé, 37 mm	LCD, éclairé, 37 mm	
Tension DC	jusqu'à 600 V	jusqu'à 600 V	
Tension AC (TRMS)	jusqu'à 600 V	jusqu'à 600 V	
Courant DC	0 - 10 A	jusqu'à 10A	
Courant AC	0 - 10 A	jusqu'à 10A	
Mesure de température	-20 °C - 200 °C avec capteur de température	-20 °C - 1000°C avec capteur de type K	
Résistance	0 - 60MΩ	jusqu'à 20MΩ	
Test de continuité	Oui	Oui	
Test à diode	Oui	Oui	
Capacité	0 - 60 mF	jusqu'à 20 nF	
Protection de la plage de mesure	Oui	Oui	
Catégorie de surtension	CAT III 600 V	CAT III 600 V	
Poids	Env. 380 g	380 g	
Alimentation électrique	2 x Typ AA	1 x 9 V 6LR61	
Fonction de conservation des données	Oui	Oui	
	4000 828 844	4000 828 931	

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou les données techniques et illustrations incorrectes.