

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1 Productidentificatie**

NOW - Petroleum

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) ;  
REACH registratienr. : 01-2119458869-15 ; EG-nr. : 925-653-7

### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

#### **Relevante identificeerbare toepassingen**

Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmasa's, verdunners

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Leverancier :** NORTHWEST Handel AG

**Straat :** Berliner Straße 26 - 36

**Postcode/plaats :** D 58135 Hagen

**Telefoon :** +492331/461-0

**Telefax :** +492331/461-9999

**Contactpersoon voor informatie :** NORTHWEST Handel AG

### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

+496221/5301-0 (7.30 - 16.00)

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

#### **Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Schadelijk voor oppervlaktewateren : Categorie 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspiratiegevaar : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

#### **Classificatie volgens richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG**

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. · Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R 52/53 · Xn ; R 65 · R 66

#### **Indelingsprocedure**

Berekeningsprocedure. Geharmoniseerde (legale) classificatie.

### **2.2 Etiketteringselementen**

#### **Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

##### **Gevarenpictogrammen**



Gezondheidsgevaar (GHS08)

**Signaalwoord**

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

Gevaar

**Gevarenaanduidingen**

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P405 Achter slot bewaren.  
P501 Helemaal lege containers naar het recycling geven. Anders inhoud/verpakking als gevaarlijk afval verwerken. Locale voorschriften naleven.

**Aanvullende gevarenkenmerken (CEE)**

- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**2.3 Andere gevaren**

Geen

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN

**3.1 Stoffen**

**Stofnaam :** HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

**EG-nr. :** 925-653-7

**REACH-nr. :** 01-2119458869-15

**Zuiverheid :**  $\geq 90 - < 100$  % [massa]

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemene informatie**

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

**Na inhalatie**

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

**Bij huidcontact**

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Daarna nawassen met: Water en zeep

**Bij oogcontact**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

**Na inslikken**

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect).

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Duizeligheid Hoofdpijn Gezichtsstoornis Misselijkheid Braken

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale**

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

## **behandeling**

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### **5.1 Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO<sub>2</sub>) Bluspoeder Sproeiwater

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.

### **5.4 Aanvullende informatie**

gecontamineerd bluswater apart verzamelen, het mag niet in het riool terecht komen. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarezone verwijderen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling van dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Watersproeistraalgebruiken om de vorming van dampen te minimaliseren en gevormde dampen neer te slaan.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**



### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

#### **Beschermingsmaatregelen**

Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: Inademen van dampen of nevel/aërosolen

#### **Brandbeveiligingsmaatregelen**

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

**Maatregelen om aerosol- en stofvorming te voorkomen**

Dampen/aërolen moeten direct daar waar ze ontstaan afgezogen worden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

**Opslagklasse :** 10

**Opslagklasse (TRGS 510) :** 10

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1 Controleparameters**

**Werkplaatsgrenswaarden**

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW ( D )

Grenswaarde : 250 mg/m<sup>3</sup>

Opmerking : Langzeit, berechnet nach RCP-Methode

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW ( D )

Grenswaarde : 500 mg/m<sup>3</sup>

Opmerking : Kurzzeit, berechnet nach RCP-Methode

Versie :

**DNEL/DMEL en PNEC-waarden**

**DNEL/DMEL**

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Blootstellingsweg : Oraal

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)

Grenswaarde : 28 mg/kg

Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Blootstellingsweg : Dermaal

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)

Grenswaarde : 28 mg/kg

Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Consument) ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Blootstellingsweg : Inhalatie

Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)

Grenswaarde : 71 mg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Industrie) ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blootstellingsweg :        | Dermaal                                                                                                                    |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald)                                                                                                       |
| Grenswaarde :              | 48 mg/kg                                                                                                                   |
| Veiligheidsfactor :        | 1 d                                                                                                                        |
| Grenswaardetype :          | DNEL/DMEL (Industrie) ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) ) |
| Blootstellingsweg :        | Inhalatie                                                                                                                  |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald)                                                                                                       |
| Grenswaarde :              | 330 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling



### Persoonlijke bescherming

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

#### Bescherming van de huid

##### Bescherming van de handen

**Geschikt handschoentype :** Werkhandschoenen met lange manchetten

**Geschikt materiaal :** FKM (fluorcaoutchouc)

**Doordringtijd (maximale draagduur) :** >= 480 min

**Dikte van het handschoenenmateriaal :** 0,4 mm

**Aanbevolen handschoenenfabrikaten :** DIN EN 374

**Aanvullende handbeschermingsmaatregelen :** Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

**Opmerking :** Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

##### Lichaamsbescherming

laboratoriumschort Overall Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen Alleen passende, gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen.

**Aanbevolen materiaal :** Natuurlijke vezel (katoen) hittebestendige synthetische vezels

#### Bescherming van de ademhalingswegen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding

##### Geschikte ademhalingsapparatuur

Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter : A/P2

#### Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Voorkomen :** vloeibaar

**Kleur :** kleurloos

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Geur :** Petroleum

**Veiligheidstechnische gegevens**

|                                         |                   |     |                |                   |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-----|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kookpunt/bereik :</b>                | ( 1013 hPa )      | ca. | 180,0 - 260,0  | °C                |                    |
| <b>Flampunt :</b>                       |                   |     | 65,0           | °C                | DIN 51755 deel 1   |
| <b>Ontstekingstemperatuur :</b>         |                   |     | 240,0          | °C                |                    |
| <b>Onderste explosiegrens :</b>         |                   |     | 0,6            | Vol-%             |                    |
| <b>Bovenste ontploffingsgrens :</b>     |                   |     | 6,5            | Vol-%             |                    |
| <b>Dichte :</b>                         | ( 15 °C )         | ca. | 0,817          | g/cm <sup>3</sup> |                    |
| <b>Oplosbaarheid in water :</b>         | ( 20 °C )         |     | niet mengbaar  |                   |                    |
| <b>pH:</b>                              | ( 20 °C / conc. ) |     | niet bruikbaar |                   |                    |
| <b>Maximaal VOC-gehalte (EG) :</b>      | ( 20 °C )         |     | 100,0          | Gew-%             | gem. RL 1999/13/EG |
| <b>Maximum VOC content (Decopaint):</b> | ( 20 °C )         |     | 100,0          | Gew-%             | gem. RL 2004/42/EG |

**9.2 Overige informatie**

Geen verdere gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Hitte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddelen, sterk.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Koolmonoxide.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**Acute effecten**

**Acute orale toxiciteit**

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LD50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) ) |
| Blootstellingsweg : | Oraal                                                                                                     |
| Species :           | Rat                                                                                                       |
| Werkingsdosis :     | > 5060 mg/kg                                                                                              |
| Methode :           | OECD 401                                                                                                  |

**Acute dermale toxiciteit**

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter :         | LD50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) ) |
| Blootstellingsweg : | Dermaal                                                                                                   |
| Species :           | Konijn                                                                                                    |
| Werkingsdosis :     | ca. 3400 mg/kg                                                                                            |

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

Methode : OECD 402

**Acute inhalatieve toxiciteit**

Parameter : LC50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Blootstellingsweg : Inhalatie

Species : Rat

Werkingsdosis : 13100 mg/m<sup>3</sup>

Methode : OECD 403

**Irritatie en brandende werking**

niet irriterend.

**CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)**

Conform de beschikbare gegevens voldoet de stof niet aan de criteria voor CMR-stoffen in de categorieën 1 en 2 conform 67/548/EEG.

**Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling)**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Aspiratiegevaar**

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

**11.2 Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

**11.3 Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**11.4 Aanvullende informatie**

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt. Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

**Aquatoxiciteit**

**Acute (kortdurende) vistoxiciteit**

Parameter : LL50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Species : Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)

Werkingsdosis : 10 - 30 mg/l

Blootsteldingsduur : 96 h

Methode : OECD 203

**Chronische (langdurige) vistoxiciteit**

Parameter : NOELR ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Species : Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)

Werkingsdosis : 0,079 - 0,288 mg/l

Blootsteldingsduur : 28 d

**Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit**

Parameter : EL50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Werkingsdosis : 10 - 22 mg/l

Blootsteldingsduur : 48 h

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

Methode : OECD 202

**Chronische (langdurige) daphnientoxiteit**

Parameter : NOELR ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Werkingsdosis : 0,28 mg/l

Blootstellingsduur : 21 d

**Acute (kortdurige) algentoxiciteit**

Parameter : EL50 ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Species : Pseudokirchneriella subcapitata

Werkingsdosis : 4,6 - 10 mg/l

Blootstellingsduur : 72 h

Methode : OECD 201

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**Biologische afbraak**

Analysemethode : Biologische afbraak ( HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) )

Parameter : Eliminatiegraad

Afbraakpercentage: 74,7 %

Tijd : 28 d

Beoordeling : Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).

**12.3 Bioaccumulatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.7 Verdere ecologische aanwijzingen**

Geen

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

Onder inachtneming van de overheidsbepalingen uit de weg ruimen.

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

**Verwijdering van het product/de verpakking**

**Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV**

**Afvalcode product**

Afvalcode (91/689/EEG) : 07 01 04\*

**13.2 Aanvullende informatie**

Geen

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1 VN-nummer**

Landtransport (ADR/RID) : VN

**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

**Transport op open zee (IMDG) :** VN9003

**Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :** VN

#### **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

**Transport op open zee (IMDG)**

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

#### **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

**Transport op open zee (IMDG)**

**Klasse(n) :** 9

**EmS nummer :** F-A / S-F

**Gevarenlabel(s) :** 9

#### **14.4 Verpakkingsgroep**

#### **14.5 Milieugevaren**

**Landtransport (ADR/RID) :** Nee

**Transport op open zee (IMDG) :** Nee

**Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :** Nee

#### **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Geen

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Nationale voorschriften**

**Waterbedreigingsklasse (WGK)**

Klasse : 2 (Waterbedreigend)

#### **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

#### **16.1 Indicatie van wijzigingen**

07. Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten - Opslagklasse · 14. Transportgevarenklasse(n) - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) · 15. Waterbedreigingsklasse (WGK)

#### **16.2 Afkortingen en acroniemen**

Geen

#### **16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen**

Geen

#### **16.4 Woordelijke inhoud van de R-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

R52/53                      Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65                          Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66                          Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### **16.5 Opleidingsinformatie**

Geen

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**



**Productnaam :** NOW - Petroleum

**Datum bewerking :** 19.08.2013

**Datum van uitgifte :** 20.08.2013

**Versie (Herziening) :** 15.0.0 (14.0.0)

---

genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

---