

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Now - Petroleum A III

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0) ;
REACH registratienr. : 01-2119458869-15 ; EG-nr. : 925-653-7

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Coatings en verf, vulstoffen, spachtelmasse's, verdunners

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier : NORTHWEST Handel AG

Straat : Berliner Straße 26-36

Postcode/plaats : D 58135 Hagen

Telefoon : +492331/461-0

Telefax : +492331/461-9999

Contactpersoon voor informatie : NORTHWEST Handel AG

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+496221/5301-0 (7.30 - 16.00)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Schadelijk voor oppervlaktewateren : Categorie 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspiratiegevaar : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Classificatie volgens richtlijn 67/548/EEG of richtlijn 1999/45/EG

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. · Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R 52/53 · Xn ; R 65 · R 66

Indelingsprocedure

Berekeningsprocedure. Geharmoniseerde (legale) classificatie.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Gezondheidsgevaar (GHS08)

Signaalwoord

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Gevaar

Gevarenaanduidingen

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud / verpakking verwerken volgens de plaatselijke afvalverwerkingsregelgeving

Aanvullende gevarenkenmerken (CEE)

- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN

3.1 Stoffen

Stofnaam : HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

EG-nr. : 925-653-7

REACH-nr. : 01-2119458869-15

Zuiverheid : ≥ 90 - < 100 % [massa]

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffer uit de gevarezone halen en neerleggen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Daarna nawassen met: Water en zeep

Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Duizeligheid Hoofdpijn Gezichtsstoornis Misselijkheid Braken

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO₂) Bluspoeder Sproeiwater

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.

5.4 Aanvullende informatie

gecontamineerd bluswater apart verzamelen, het mag niet in het riool terecht komen. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarezone verwijderen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling van dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Watersproeistraalgebruiken om de vorming van dampen te minimaliseren en gevormde dampen neer te slaan.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkwerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Beschermingsmaatregelen

Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: Inademen van dampen of nevel/aërosolen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

Maatregelen om aërosol- en stofvorming te voorkomen

Dampen/aërolen moeten direct daar waar ze ontstaan afgezogen worden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Opslagklasse : 10

Opslagklasse (TRGS 510) : 10

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW (D)

Grenswaarde : 250 mg/m³

Opmerking : Langzeit, berechnet nach RCP-Methode

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW (D)

Grenswaarde : 500 mg/m³

Opmerking : Kurzzeit, berechnet nach RCP-Methode

Versie :

DNEL/DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (DNEL Consument, Systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Blootstellingsweg : Oraal

Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch

Grenswaarde : 28 mg/kg

Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (DNEL Consument, Systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Blootstellingsweg : Dermaal

Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch

Grenswaarde : 28 mg/kg

Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (DNEL Consument, Systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Blootstellingsweg : Inhalatie

Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch

Grenswaarde : 71 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL/DMEL (Werknemer, Systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langzeit - systemisch
Grenswaarde :	47 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1 d
Grenswaardetype :	DNEL/DMEL (Werknemer, Systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langzeit - systemisch
Grenswaarde :	330 mg/m ³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling



Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Geschikt handschoentype : Werkhandschoenen met lange manchetten

Geschikt materiaal : FKM (fluorcaoutchouc)

Doordringtijd (maximale draagduur) : >= 480 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : 0,4 mm

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : DIN EN 374

Aanvullende handbeschermingsmaatregelen : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

Opmerking : Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Lichaamsbescherming

laboratoriumschort Overall Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen Alleen passende, gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen.

Aanbevolen materiaal : Natuurlijke vezel (katoen) hittebestendige synthetische vezels

Bescherming van de ademhalingswegen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding

Geschikte ademhalingsapparatuur

Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter : A-P2

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : vloeibaar

Kleur : kleurloos

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Geur : Petroleum

Veiligheidstechnische gegevens

Kookpunt/bereik :	(1013 hPa)	ca.	180,0 - 260,0	°C	
Flampunt :			65,0	°C	DIN 51755 deel 1
Ontstekingstemperatuur :			240,0	°C	
Onderste explosiegrens :			0,6	Vol-%	
Bovenste ontploffingsgrens :			6,5	Vol-%	
Dichte :	(15 °C)	ca.	0,817	g/cm ³	
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)		niet mengbaar		
pH:	(20 °C / conc.)		niet bruikbaar		
Maximaal VOC-gehalte (EG) :	(20 °C)		100,0	Gew-%	gem. RL 1999/13/EG
Maximum VOC content (Decopaint):	(20 °C)		100,0	Gew-%	gem. RL 2004/42/EG

9.2 Overige informatie

Geen verdere gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen

10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, sterk.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Kooldioxide (CO₂). Koolmonoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Acute effecten

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5060 mg/kg
Methode :	OECD 401

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	ca. 3400 mg/kg

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Methode : OECD 402

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Blootstellingsweg : Inhalatie

Species : Rat

Werkingsdosis : 13100 mg/m³

Methode : OECD 403

Irritatie en brandende werking

niet irriterend.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Conform de beschikbare gegevens voldoet de stof niet aan de criteria voor CMR-stoffen in de categorieën 1 en 2 conform 67/548/EEG.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling)

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aspiratiegevaar

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

11.2 Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

11.3 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

11.4 Aanvullende informatie

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt. Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) visticiteit

Parameter : LL50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Species : Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)

Werkingsdosis : 10 - 30 mg/l

Blootsteldingsduur : 96 h

Methode : OECD 203

Chronische (langdurige) visticiteit

Parameter : NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Species : Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)

Werkingsdosis : 0,079 - 0,288 mg/l

Blootsteldingsduur : 28 d

Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Parameter : EL50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Werkingsdosis : 10 - 22 mg/l

Blootsteldingsduur : 48 h

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Methode : OECD 202

Chronische (langdurige) daphnientoxiteit

Parameter : NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Werkingsdosis : 0,28 mg/l

Blootstellingsduur : 21 d

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : EL50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Species : Pseudokirchneriella subcapitata

Werkingsdosis : 4,6 - 10 mg/l

Blootstellingsduur : 72 h

Methode : OECD 201

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Analysemethode : Biologische afbraak (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0))

Parameter : Eliminatiegraad

Afbraakpercentage: 74,7 %

Tijd : 28 d

Beoordeling : Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Verdere ecologische aanwijzingen

Geen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Onder inachtneming van de overheidsbepalingen uit de weg ruimen.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product/de verpakking

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product

Afvalcode (91/689/EEG) : 07 01 04*

13.2 Aanvullende informatie

Geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Landtransport (ADR/RID) : VN

Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Transport op open zee (IMDG) : VN9003

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : VN

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Transport op open zee (IMDG)

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%, (ex. CAS-no.: 64742-81-0)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 9

EmS nummer : F-A / S-F

Gevarenlabel(s) : 9

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee

Transport op open zee (IMDG) : Nee

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Klasse : 2 (Waterbedreigend)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

08. Werkplaatsgrenswaarden · 15. Waterbedreigingsklasse (WGK)

16.2 Afkortingen en acroniemen

Geen

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

16.5 Opleidingsinformatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Now - Petroleum A III

Datum bewerking : 23.04.2014

Datum van uitgifte : 22.10.2014

Versie (Herziening) : 16.0.0 (15.0.0)

kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
