

Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Petroleum PROMAT chemicals

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25% ; EG-nr. : 925-653-7 ; REACH registratienr. : 01-2119458869-15

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

Oplosmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier : NORTHWEST Handel AG
Straat : Robert-Schuman-Straße 17
Postcode/plaats : D 44263 Dortmund
Telefoon : +49(0)231/222 3001
+49(0)231/222 3099
Telefax : www.nordwest.com
Contactpersoon voor informatie : sdb@nordwest.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Giftinformationszentrum (GIZ), Mainz, Tel. +49(0)6131 / 19240 (24 h von Mo. – So.)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Categorie 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Gevaar bij inademing : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Gezondheidsgevaar (GHS08)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud / verpakking verwerken volgens de plaatselijke afvalverwerkingsregelgeving

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

Aanvullende gevarenkenmerken (EU)

EUH066

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN

3.1 Stoffen

Stofnaam : HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%

EG-nr. : 925-653-7

REACH-nr. : 01-2119458869-15

Zuiverheid : ≥ 90 - < 100 % [massa]

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Daarna nawassen met: Water en zeep

Bij oogcontact

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Duizeligheid Hoofdpijn Gezichtsstoornis Misselijkheid Braken

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO2) Bluspoeder Sproeiwater

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2)

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermingskleding.

5.4 Aanvullende informatie

gecontamineerd bluswater apart verzamelen, het mag niet in het riool terecht komen. Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling van dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. Watersproeistraalgebruiken om de vorming van dampen te minimaliseren en gevormde dampen neer te slaan.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkwerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Beschermingsmaatregelen

Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: Inademen van dampen of nevel/aërosolen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

Maatregelen om aërosol- en stofvorming te voorkomen

Dampen/aërosolen moeten direct daar waar ze ontstaan afgezogen worden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Opslagklasse : 10

Opslagklasse (TRGS 510) : 10

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW (D)

Grenswaarde : 250 mg/m³

Opmerking : Langzeit, berechnet nach RCP-Methode

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : AGW (D)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

herkomst) :
Grenswaarde : 500 mg/m³
Opmerking : Kurzzeit, berechnet nach RCP-Methode
Versie :

DNEL/DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)

 Blootstellingsweg : Oraal
 Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch
 Grenswaarde : 28 mg/kg
 Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)

 Blootstellingsweg : Dermaal
 Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch
 Grenswaarde : 28 mg/kg
 Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)

 Blootstellingsweg : Inhalatie
 Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch
 Grenswaarde : 71 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)

 Blootstellingsweg : Dermaal
 Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch
 Grenswaarde : 47 mg/kg
 Veiligheidsfactor : 1 d

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)

 Blootstellingsweg : Inhalatie
 Blootstellingsfrequentie : Langzeit - systemisch
 Grenswaarde : 330 mg/m³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling



Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Geschikt handschoentype : Werkhandschoenen met lange manchetten

Geschikt materiaal : NBR (Nitrilkautschuk)

Doorbraaktijden : >= 480 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : 0,4 mm

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : DIN EN 374

Aanvullende handbeschermingsmaatregelen : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Handschoenen niet in de buurt van draaiende machinedelen of gereedschappen dragen. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

Opmerking : Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Lichaamsbescherming

Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

laboratoriumschort Overall Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen Alleen passende, gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen.

Aanbevolen materiaal : Natuurlijke vezel (katoen) hittebestendige synthetische vezels

Bescherming van de ademhalingswegen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding / aerosol- of nevelvorming.

Geschikte ademhalingsapparatuur

Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukapparatuur) met filter : A

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Voor werkpaauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : vloeibaar

Kleur : kleurloos

Geur : Petroleum

Veiligheidstechnische gegevens

Smeltpunt/bereik :	<	-20,0	°C	
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	180,0 - 260,0	°C	
Ontledingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar		
Vlampunt :	ca.	65,0	°C	DIN 51755 deel 1
Ontstekingstemperatuur :		240,0	°C	
Oxiderende vloeistoffen :		Niet oxiderend.		
Onderste explosiegrens :		0,6	Vol-%	
Bovenste ontploffingsgrens :		6,5	Vol-%	
Ontploffingseigenschappen :		Niet van toepassing.		
Dampdruk (20°C):	(20 °C)	ca.	0,2	hPa
Dichte :	(15 °C)	ca.	0,817	g/cm ³
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)		niet mengbaar	
pH:	(20 °C / conc.)		niet bruikbaar	
log P O/W :			Geen gegevens beschikbaar	
Kinematische viscositeit :	(40 °C)		Geen gegevens beschikbaar	
Geurdrempelwaarde :			Geen gegevens beschikbaar	
Verdampingssnelheid :			Geen gegevens beschikbaar	
Maximaal VOS-gehalte (EG) :	(20 °C)	100,0	Gew-%	gem. RL 1999/13/EG
Max. VOC content (Decopaint):	(20 °C)	100,0	Gew-%	gem. RL 2004/42/EG

9.2 Overige informatie

Geen verdere gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen

10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, sterk.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5060 mg/kg
Methode :	OESO 401
Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5060 mg/kg
Methode :	OESO 401

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	ca. 3400 mg/kg
Methode :	OESO 402
Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	ca. 3400 mg/kg
Methode :	OESO 402

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter :	LC50
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	13100 mg/m ³
Methode :	OESO 403
Parameter :	LC50 (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	13100 mg/m ³
Methode :	OESO 403

Irritatie en brandende werking

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

11.2 Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

11.3 Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

11.4 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

11.5 Aanvullende informatie

Het product is volgens EG-richtlijnen of volgens de betreffende nationale wetten ingedeeld en gekenmerkt. Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter :	NOELR
Species :	Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)
Werkingsdosis :	10 - 30 mg/l
Blootstellingsduur :	96 h
Methode :	OESO 203
Parameter :	NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Species :	Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)
Werkingsdosis :	10 - 30 mg/l
Blootstellingsduur :	96 h
Methode :	OESO 203

Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Parameter :	NOELR
Species :	Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)
Werkingsdosis :	0,079 - 0,288 mg/l
Blootstellingsduur :	28 d
Parameter :	NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Species :	Oncorhynchus aguabonita (Goldforelle)
Werkingsdosis :	0,079 - 0,288 mg/l
Blootstellingsduur :	28 d

Acute (kortdurige) daphnientoxiteit

Parameter :	NOELR
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis :	10 - 22 mg/l
Blootstellingsduur :	48 h
Methode :	OESO 202
Parameter :	NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis :	10 - 22 mg/l
Blootstellingsduur :	48 h
Methode :	OESO 202

Chronische (langdurige) daphnientoxiteit

Parameter :	NOELR
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

Werkingsdosis : 0,28 mg/l
Blootstellingsduur : 21 d
Parameter : NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis : 0,28 mg/l
Blootstellingsduur : 21 d

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : NOELR
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis : 4,6 - 10 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Methode : OESO 201
Parameter : NOELR (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis : 4,6 - 10 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Methode : OESO 201

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Parameter : Biologische afbraak
Inoculum : Eliminatiegraad
Werkingsdosis : 74,7 %
Blootstellingsduur : 28 d
Beoordeling : Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).
Parameter : Biologische afbraak (HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%)
Inoculum : Eliminatiegraad
Werkingsdosis : 74,7 %
Blootstellingsduur : 28 d
Beoordeling : Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Geen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product/de verpakking

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product

Afvalcode (91/689/EEG) : 07 01 04*

13.2 Aanvullende informatie

Geen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

14.1 VN-nummer

Landtransport (ADR/RID) : VN-

Transport op open zee (IMDG) : VN9003

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : VN-

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Transport op open zee (IMDG)

HYDROCARBONS, C11-C14, ISO-ALKANES, N-ALKANES, CYCLICS AROMATES 2-25%

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : -

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 9

EmS nummer : F-A / S-F

Gevarenlabel(s) : 9

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : -

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee

Transport op open zee (IMDG) : Nee

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.8 Aanvullende informatie

Landtransport (ADR/RID)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Transport op open zee (IMDG)

Transport op binnenlandse wateren (ADN)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Waterbedreigingsklasse (WGK)

Klasse : 2 (Waterbedreigend)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Etiketteringselementen · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gevarenbestemmende componenten(n) voor de etikettering · 03. Gevaarlijke bestanddelen · 11. Irritatie en brandende werking · 11. CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten) · 11. STOT bij eenmalige blootstelling · 11. Gevaar bij inademing · 14. Transportgevaarklasse(n) - Landtransport (ADR/RID) · 14. Transportgevaarklasse(n) - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Aanvullende informatie - Landtransport (ADR/RID) · 14. Aanvullende informatie - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) · 15. Waterbedreigingsklasse (WGK)

16.2 Afkortingen en acroniemen

Geen

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Petroleum PROMAT chemicals 1 L, 6 L (Art.Nr.: 4000355950, 400355951)

Datum bewerking : 26.04.2016

Versie (Herziening) : 18.0.0 (17.0.0)

Afdrukdatum : 04.08.2016

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Er is geen informatie beschikbaar.

16.4 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

Geen

16.5 Opleidingsinformatie

Geen

16.6 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
