Druckluftöl

1 l Flasche
Art.-Nr. 2000 355 209

4 015448 947592





Druckluftspezialöl

Das Druckluftöl ist ein, aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von ausgesuchten Emulgatoren und Korrosionsschutzinhibitoren hergestellter, silikonfreier, Spezialschmierstoff. Der enthaltende Korrosionsschutz sorgt für eine sichere Konservierung der benetzten Teile. Wasseremulgierende Eigenschaften ermöglichen Systemreinigungen und Spülungen. Der enthaltene Korrosionsschutz sorgt für eine sichere Konservierung der benetzten Teile.

Anwendungsgebiete:

› Schmierung von kleinen bis mittleren Druckluftwerkzeugen
› Entwässerung von Druckluftanlagen
› Warten und Pflegen von Druckluftgeräten

Technische Daten:

› Viskosität bei 40°C (kin.): 21,22 mm^2/s (ASTM D 7042)
› Dichte bei 20°C: 860,1 kg/m^2 (DIN EN ISO 12 185)
› Flammpunkt: 190 °C (DIN EN ISO 2592)
› Korrosionsschutz Stahlfinger, Verfahren A: bestanden (DIN ISO 7120)
› Demulgiervermögen: 10 min (ASTM D 1401)
› Einsatztemperatur: -20 bis +190 °C

Verarbeitung:

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen! Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.

Stand:10/2026 www.nordwest-tecwerk.com
"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.