Lebensmittelfett H1

400g Kartusche
Art.-Nr. 2000 355 308

4 015448 947639





Lebensmittelfett H1

Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis von medizinischem Weißöl. Oxidationsbeständig, äußerst walkstabil, wasserbeständig, haftfähig. Besitzt gute Korrosionsschutzeigenschaften. Besitzt die NSF-H1 Zulassung (National Sanitary Foundation), **NSF-Registrations-Nr. 143814**. Lebensmittelfett soll überall dort eingesetzt werden, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit dem Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist. Überschmierungen, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge haben, sind unbedingt zu vermeiden!

Anwendungsgebiete:

› zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel und Verpackungsindustrie

Technische Daten:

› Farbe: naturfarben, hell
› Verdicker: Aluminiumkomplexseife
› NLGI-Klasse: 2 (DIN 51 818)
› Tropfpunkt: >265°C
› Walkpenetration (60DH): 265-295 1/10mm (ASTM D 217)
› Verhalten gegen Wasser 3h/+90°C: 1 Bewertungsstufe (DIN 51 807-1)
› Kupfer-Korrosion 24h/100°C: 1A Bewertungsstufe (DIN 51 811)
› Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, kurzfristig bis +140°C (DIN 51 825)
› Kennzeichnung: K2K-20 (DIN 51 502)
› Zulassung: NSF-H1 (Reg.-Nr. 143814)

Verarbeitung:

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen! Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen. Die Schmier- und Kontaktflächen reinigen/säubern. Nicht mit anderen Schmierfetten mischen. Verarbeitungs- und Anwendungsgebiete sollten innerhalb der beschriebenen Technischen Produktkenndaten liegen. Für die Verarbeitung wird eine Handhebelfettpresse benötigt, z.B. Art.-Nr. 2000356302.

Stand:10/2026 www.nordwest-tecwerk.com
"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.