

TECWERK

Technisches Datenblatt

TECWERK Kaltreiniger

Art.- Nr.: 2000355964
EAN/GTIN: 4015448948049
Gebinde: 5 Liter Kanister

Der TECWERK Kaltreiniger hat ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen sowie mineralischen Ölen und Fetten. Neben öl- und fettverschmutzten Teilen aller Art entfernt der Kaltreiniger Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze. Mit geprüftem Abwasserverhalten. Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollen. Acetonfrei.

Anwendungsgebiete:

- Reinigung und Entfettung von Werkstücken, Ketten, Maschinen, Motoren und Getrieben
- löst ausgehärtete Anstrichstoffe, greift die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an
- Reinigung lackierter und grundierter Teile

Hinweis:

Steuerbegünstigtes Mineralöl – darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Technische Daten:

Lieferform:	flüssig
Farbe:	farblos
Spez. Gewicht:	ca. 0,783 g/cm ³
EU-VOC-Wert:	VOC-Gehalt: 942 g/Liter

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Das zu reinigende Teil besprühen und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach mit Wasser abspülen oder mit einem Schwamm und Wasser entfernen.
- Anwendung als Reinigungs- und Entfettungsmittel. Produkt auf Werkstücke mittels Pinsel oder Lappen auftragen und reinigen.
- Verunreinigte Abwässer (mit Kaltreiniger) dürfen nur in Verbindung mit Leichtflüssigkeitsabscheidern (Ölabscheidern) verwendet werden.
- Sehr heiße Teile vor der Reinigung auf ca. 50 bis 60 °C abkühlen.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Für gute Belüftung der Arbeitsräume sorgen.

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand April 2025