

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 Hub.

Fall arresters with rope grab for Skyjack



Abb.: MAS SK 12 Hub. beidseitig mit Haken MAS 51



Verschiedene Haken möglich.

Zur Anwendung in Hubarbeitsbühnen unter Berücksichtigung der Beanspruchung durch eine Kante mit Radius $r = 0,5 \text{ mm}$

For Skyjack application under a load resulting from an edge with a radius of $r = 0,5 \text{ mm}$

Kernmantel Seil 12 mm

Kernmantel Rope 12 mm

- **Polyester**
Polyester
- **Nähte: hochstapazierfähiges Polyester**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 28 kN**
Breaking strength > 28 kN

Metallteile / Verbindungselemente

Fitting / Connectors

- **Hochstapazierfähiges Aluminium oder verzinkter Stahl**
high-strength aluminium or zinc-plated steel
- **Bandfalldämpfer**
Shock-absorbing
- **Polyamid**
Polyamid

Nettogewicht 1700 g

Net weight 1700 g

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben

Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications

Zugfestigkeit im System 15 kN

System breaking strength 15 kN

max. Auffangkraft: unter 6 kN

Max. impact force: less 6 kN

Weiter Angaben: siehe Katalog

further information: see catalog