



## jalas® EXALTER 9915

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO



Entdecke mehr

### NIEDRIGER SCHNÜRSCHUH MIT BELÜFTUNG

Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittsschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Eine Zwischensohle, die JALAS FX3 Supreme Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Obermaterial mit netzbedeckten Belüftungslöchern, um die Füße kühl zu halten und ein Eindringen von Partikeln zu verhindern.

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung

#### EIGENSCHAFTEN

- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftrückwand
- Ventilierende Einlegesohle
- Stabilisator
- Ergonomisch geformt
- Weich
- Speziell gestaltete Details
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Elektrische Aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen, Warme Bereiche

**EIGENSCHAFTEN**

**TYP** Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

**KATEGORIE** Cat. II

**MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ** Plasmabehandeltes Komposit (PTC)  
Textil

**PASSFORM** Normal

**KOLLEKTION** Exalter

**OBERMATERIAL** Mikrofaser, Textil

**ZEHENKAPPENMATERIAL** Aluminium

**MATERIAL FUTTER** Polyester

**EINLEGESOHLE** JALAS 8303 FX3 Supreme

**MATERIAL EINLEGESOHLE** Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A,  
Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Zweifache  
Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

**MATERIAL ZWISCHENSOHLE** PU-Zwischensohle

**MATERIAL LAUFSOHLE** Gummi-Laufsohle

**VERSCHLUSS** Schnürsenkel

**LÄNGE DER SCHNÜRENKEL** 100 cm

**FARBE** Schwarz

**NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42)** 1.27 kg

**KONFORMITÄT**

Cat. II

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



EN ISO 20345:2011  
S1P, SRC, HRO

TP TC 019:2011  
DGUV 112-191

**EIGENSCHAFTEN**

Anti-static properties



Ergothan Shock  
Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



Nail protection in  
plasma-treated  
composite (PTC)  
textile



Stabilizer



Heat-resistant outsole

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9915-34	6408487513176
35	9915-35	6408487513183
36	9915-36	6408487513190
37	9915-37	6408487513206
38	9915-38	6408487513213
39	9915-39	6408487513220
40	9915-40	6408487513237
41	9915-41	6408487513244
42	9915-42	6408487513251
43	9915-43	6408487513268
44	9915-44	6408487513275
45	9915-45	6408487513282
46	9915-46	6408487513299
47	9915-47	6408487513305

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)