

440-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 440-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen

- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 50 kg
- Farbe: HAZET blau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 440

Artikelnummer

179 N XL-8/440



179 N XL-8



163-528/56



450N • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



600N • ●

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32



606 • ●

8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



606/4SPC



630 • ●

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 20 x 22 • 21 x 23 •
24 x 27



163-604/34N



760-26



802 • ●

0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 • 1.6 x 10



802-PH • ●

PH1 • PH2



802-TH • ●

T8H • T9H • T10H • T15H •
T20H • T25H • T27H •
T30H • T40H • T45H



811EL • ●

0.2 x 1.5 • 0.4 x 2 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3



811ELPH • ●

PH0 • PH00 • PH1



811K • ●

0.6 x 3.5 • 1 x 5.5



811KPH • ●

PH1 • PH2



1804N-2



1841A-22



1841B-33



1850-22



163-605/39N

○, ●, □, 1/2, 3/8



612N • ●

10 x 11



612N • ●

11



730

730-3 • 730-7



740-3



746-2



748LGB

748LGB-3 • 748LGB-4



751HS/5

Produktdatenblatt

179 N XL-8/440

EAN-No. 4000896247974



751KHS-3



751KHS-4



811SPH • PH3



824 • 0.5 x 23



8801K • 10 3/6
7



986L • 12 1/2
7 • 9 • 11



1953N-40



2152N/3



2584-8 • 10 3/6
8



2784 • 10 3/6
7



2901G • 10 3/6
7



4968-2



4968-3



4968-6



163-644/266



1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4



811BHK • 6 3/4



850 • 6 3/4
3 • 4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E • 6 3/4
E4 • E5 • E6 • E8 • E10



8501 • 6 3/4
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8502 • 6 3/4
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



8503 • 6 3/4
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • 6 3/4
PH1 • PH2



8507 • 6 3/4
PZ1 • PZ2



850LG • 6 3/4
7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



858-1 • 10 3/6 • 6 3/4



863HP • 6 3/4



863HPB • 6 3/4



867-2 • 6 3/4 • 6 3/4



868 • 6 3/4 • 6 3/4



869 • 6 3/4 • 6 3/4



871-1 • 6 3/4 • 6 3/4



880 • 10 3/6
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • 10 3/6
E5 • E6 • E7 • E8 • E10 •
E11 • E12 • E14



8802 • 10 3/6
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50



880LG • 10 3/6
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



880LG-E • 10 3/6
E10 • E12 • E14 • E8



8816HP • 10 3/6



8820 • 10 3/6 • 10 3/6



8821 • 10 3/6 • 10 3/6
8821-10 • 8821-3 • 8821-6



8822-1 • 10 3/6 • 10 3/6



8858-1 • 12 1/2 • 10 3/6



8858-2 • 6 3/4 • 10 3/6



900 • 12 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32




900E • 12 1/2
E10 • E11 • E12 • E14 •
E16 • E18 • E20 • E24



916HP • 12 1/2



917 • 12 1/2 • 12 1/2
917-1 • 917-5



918-10 • 12 1/2 • 12 1/2




919-1 • 12 1/2 • 12 1/2



920 • 12 1/2 • 12 1/2



958-1 • 20 3/4 • 12 1/2



958-2 • 10 3/6 • 12 1/2



986 • 12 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 • 14 • 17 • 19 • 22



990 • 12 1/2
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •
M14 • M16 • M18



992 • 12 1/2
T20 • T25 • T27 • T30 •
T40 • T45 • T50 • T55 • T60



2200SC-3
• • • • • • • •



2239N-6 • 6 3/4 • 6 3/4



2250-1 • 6 3/4 • 6 3/4



163-647/45



866-10 • 6 3/4



880AKF • 10 3/6
16 5/8



880KF • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
20.8 $1\frac{3}{16}$



986L • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14



986SL • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
11 • 12 • 14



990LG • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 •
M14



990SLG • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
M10 • M12



992SLG • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1849-3



1965-20



1965-21



2530 • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
10



2567 • ● • $\frac{129}{14}$ 1/2
M16



3702 • ○ • $\frac{129}{14}$ 1/2
8 • 10



4760 • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
8 $\frac{5}{16}$



4760-5



4766 • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
16 $\frac{5}{8}$



4766 • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
14



4766 • ● • $\frac{10}{16}$ 3/8
14